

WEINAND

Entsorgung • Recycling

Schwabenheimer Weg 3

55543 Bad Kreuznach

www.weinand.de

Merkblatt zur Beladung von Containern mit gemischten Bau-/Abbruchabfällen

Folgende Stoffe dürfen enthalten sein:

Mineralisches Material:	Beton, Bruch-, Back-, Bims- Gasbetonsteine, Fliesen, Verputz, Keramik, etc.
Metalle:	Rohre, Bleche, Heizungs-/Sanitärteile, Kabel, Streckmetall-/Baumatten, Dachrinnen, Umreifungsbänder, Dosen/Eimer, etc.
Holz:	Schaltafeln, Schalbretter, Balken (natur), Verschnitt von Paneelen und Parkett/Laminat, Paletten, Kisten, Holzwolle, etc.
Kunststoffe:	Rohre, Folien, leere Eimer, leere Säcke, Umreifungsbänder, Verpackungen aus Styropor, etc.
Papier:	Verpackungsmaterial (Säcke, Kartons, Papprollen, Packpapiere), Tapeten, etc.
Sonst.:	Verschnitt von Bodenbelägen, Rigips, Glas, ausgehärtete Dichtmassen, Verbunde aus den o. gen. Materialien, Bitumen-Dachpappe, Textilien

Folgende Stoffe dürfen nicht enthalten sein:

- | | |
|---|--|
| - Mineralwolle | - asbesthaltiges Material |
| - Farbe und Lösungsmittel | - Wasch- und Reinigungsmittel |
| - nicht ausgehärtete Dicht-/Isoliermassen | - Hölzer, die mit Holzschutzmitteln behandelt wurden |
| - sonst. Bauchemikalien | - sonst. Sonderabfall |
| - verrottbare Materialien außer Holz | - teerhaltiges Material |

Geschäumte Dämmstoffe (Styropor/Styrodur, etc.) dürfen bis zu einer Menge von 0,5 m³/to oder 10 Volumen-% enthalten sein. Dies gilt für Alt- und Neuware.

Weiterhin gelten für Baustellen mit einer Gesamtabfallmenge > 10 m³ die Regelungen der GewAbfV (Gewerbeabfallverordnung), die Getrennthalte- und Dokumentationspflichten beinhalten.

Hier ist eine gemischte Erfassung verschiedener Abfälle nur noch im Ausnahmefall zulässig.

Sollten beim Beladen Zweifel über die Zulässigkeit einer Beiladung entstehen, wenden Sie sich bitte an unsere Disposition !!

Sammeln Sie bitte so wenige Abfälle wie möglich gemischt !! Eine Abfalltrennung erlaubt höherwertige Verwertungswege und verursacht deutlich geringere Kosten.